

## VOLCLAY® BENTOSEAL



Bentoseal är en bentonit pasta för tätningsdetaljer

<b>Produkt</b>	Bentonit Pasta
<b>Användningsområden</b>	Gjutsår, pålskallar, sprickor, rör genomföringar o.dyl
<b>Fördelar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktiv tätning av ojämna ytor</li><li>• Flexibel binding af övergången mellan betongkonstruktionen och membran</li></ul>
<b>Typer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bentoseal</li></ul>
<b>Tekniska data</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volclay natriumbentonit och mineraloljer</li><li>• Levereras i dunkar à 18 kg</li></ul>
<b>Generell montage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Applicera Bentoseal med spackelspade eller liknande</li><li>• Doppa verktyget i vatten så släpper Bentoseal lättare från verktyget</li><li>• Generell tjocklek 10 mm</li><li>• Stryk min. 100 mm. på var sida om ex. sprickan</li><li>• Hålkärl runt pålskallar och rör genomföringar 50 x 50 mm</li></ul>
<b>OBS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vid kalla perioder - ställ in Bentoseal i uppvärmd container</li><li>• Anvisningarna är generella</li><li>• CETCO Europe erbjuder detaljerad objektanpassad vägledning</li></ul>
<b>Säkerhetsdatablad</b>	Kontakta CETCO Europe

Montagebilder

