

VOLCLAY® SWELLTITE MEMBRAN



Swelltite är ett dubbelttättningsmembran..



...som är lätt att installera

Produkt	Dubbelttätande kompositmembran bestående av HDPE folie och en blandning av butylgummi och Volclay bentonit
Användningsområden	Membran till gårdsbjälklag, terrasser, betongdäck, P-däck och källarytterväggar
Fördelar	<ul style="list-style-type: none">• Själv tätande• 2 tät system i samma produkt• "Hinna" på betongen• Tätar sprickor i betongen• Lätt att montera• Monteras på fuktig betong• Monteras av entreprenörens egna anställda• Halva kostnaden jämför med takpapplösningar (2 lager)• Dubbel tätande membran bestående av armerad HDPE folie och Volclay bentonit
Typer	<ul style="list-style-type: none">• Swelltite International• Seamtape
Tekniska data	<ul style="list-style-type: none">• Swelltite International Längd 11,5. Bredd 1 m. Tjocklek 2 mm 11,50 m² per/rl• Levereras i plastpåse i kartong. Vikt per krt. 41 kg• Seamtape, alla överlappningar förseglas• Seamtape: 35 m/rl. 210 m./kartong Vikt per krt 12 kg• Bentoseal tätmassa, detaljer ex. avlopp och vinkeln bjälklag/vägg
Generell montage	Se vägledning
OBS	<ul style="list-style-type: none">• Det är viktigt att tillräckligt tryck finns på membranet 200 kg/kvm, motsvarande min. 80 mm betong. (allt tryck medräknas ex. betong, sand, plattor, jord)• Anvisningarna är generella• Plastfolie måste avlägsnas för montage• CETCO erbjuder detaljerad objektanpassad vägledning
Säkerhetsdatablad	Kontakta CETCO

Montagebilder

