

VOLCLAY® VOLSEAL 250



Volseal 250 blandas med mixer....



...som är lätt att installera med hjälp av roller

Produkt	Polymodifierad 2 komponent cementbaserad påstrykningsmembran
Användningsområden	Väggar (både invändig och utvändig) och betongdäck
Fördelar	<ul style="list-style-type: none">• Tätar sprickor i betongen på upp till 1,5 mm• Lätt att använda. Vattenbaserat
Typer	<ul style="list-style-type: none">• Volseal 250 består av polymer vätska och cementbaserad pulver
Tekniska data	Levereras i sett om 35 kg fördelat på 10 kg. vätska och 25 kg. pulver Blandas i detta förhållande.
Generell montage	<ul style="list-style-type: none">• Betongytan skall vara plan och jämn• Hålkärl görs i alla invändiga hörnor - även lodrätta• Betongytan görs fuktig (ej fritsående vatten)• 1:a lagret om 1 mm påförs med korthårig roller. Därefter torka• 2:a lagret påförs 1 mm med korthårig roller. Därefter torka innan isolering/återfyllning
OBS	<ul style="list-style-type: none">• Skall utföras i torr väderlek• Används ej vid temperaturer under 5 grader Celsius• Anvisningarna är generella• CETCO erbjuder detaljerad objektanpassad vägledning
Säkerhetsdatablad	Kontakta: CETCO

VOLCLAY® VOLSEAL 250

Datablad



Montagebilder



Roslagsgatan 4
SE-441 57 Alingsås
Tlf.: 0322 61 16 55
Fax: 0322 61 16 80

www.cetco.se
cetco@cetco.se