

SS80 SEAMTAPE

ENKELSIDIG BUTYLTEJP MED HÖG FÄSTFÖRMÅGA

BESKRIVNING

SS80 SEAMTAPE är en syntetisk gummibaserad tätningsslist med laminerad polyesterfilm för allmänt bruk.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

SS80 SEAMTAPE är lämplig för sammanfogning och tätning av flera olika byggnadsmaterial, men speciellt för användning med VOLTEX DS, VOLTEX DSCR, SWELLTITE och ULTRASEAL XP för återfyllda väggar, plus VOLSHEET DPM och VOLSHEET MB.

Den höga häftförmågan hos SS80 SEAMTAPE gör den enkel att använda med hög precision samtidigt som det inte blir något svinn eller kladd.

Den mjuka sammansättningen av SS80 SEAMTAPE gör den mycket bekväm att arbeta med samtidigt som den har en god fästförmåga på många olika underlag. SS80 SEAMTAPE har hög UV-beständighet och förblir smidig under hela sin livslängd.

INSTALLATION

Applikationer: Applicera SS80 SEAMTAPE direkt från rullen på membranytan och tryck tillräckligt länge längs hela längden för att få en bra initial vidhäftning.

Begränsningar: Temperaturintervall vid applicering: +5°C till +40°C (ytorna måste vara torra och frostfria vid låga temperaturer).

FÖRPACKNING

Färg: Vit.

Materialen levereras i rullar på 80 mm x 35 m; 4 x rullar (140 m) per låda.

Hållbarhet: 24 månader vid plan förvaring i originalförpackningen under svala och torra förhållanden.

TEKNISKA DATA

EGENSKAP	ENHET	NOMINELLT	TESTMETOD
Dynamisk skjuvningsvidhäftning	N/cm ²	10	M15
90° avdragningsvidhäftning	N/cm	9	M48
180° avdragningsvidhäftning	N/cm	10	M41
Densitet	N/m ³	1,6	M6
Fukt ångpermeabilitet	1,2 kg/liter	0,15	ISO9932 / BS ISO 15106
Drifttemperaturintervall	°C	-40 till +90	

M = Tillverkarens testmetod